ТЕХНОАВИА®

Изготовитель: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Юридический адрес: Россия, 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
Тел.: +7 495 787-90-30
Email: inform@technoavia.ru
technoavia.ru

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации сапог специальных из пластиката поливинилхлоридного литьевого для защиты от химических факторов, от механических воздействий, от воды, от общих производственных загрязнений

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь: сапоги) от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20 %; от механических воздействий: от ударов в носочной части энергией 200 Дж (при комплектовании защитными носками и наличия в маркировке обозначения Мун 200), от проколов (при комплектовании проколозащитными прокладками и наличии в маркировке обозначения Мп), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от истирания; от воды; от общих производственных загрязнений.

Наименование СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

• использовать сапоги в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
• необходимо правильно подбирать сапоги по размеру с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке сапоги не должны причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
• эксплуатация сапог должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
• температурный режим эксплуатации сапог от 0 °С до + 30 °С;
• во время эксплуатации сапог не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Сапоги изготовлены из пластиката поливинилхлоридного литьевого.
Сапоги могут комплектоваться внутренними защитными носками из металла, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж.
Сапоги могут комплектоваться проколозащитными металлическими прокладками, обеспечивающими сопротивление сквозному проколу пакета деталей низа не менее 1200 Н.
Сапоги изготовлены методом литья под давлением.

Сведение о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

сапоги изготовлены по ТО 15.20.32-17385659-064-2021 к СТО 17385659-004-2019 и сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

EAC

Порядок проведения обслуживания СИЗ:

• после окончания носки и работы сапоги должны быть очищены от загрязнений без повреждения материала верха и низа, промыты водой, вытерты сухой тканью и оставлены в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от обогревательных приборов для проветривания и просушки;
• не допускается чистить сапоги органическими растворителями.

Информация о размерах СИЗ:
метрические и штихмассовые размеры сапог указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

• сапоги должны храниться в упакованном виде в складских сухих помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и воздействие веществ, вредно влияющих на полимерные материалы и разрушающих обувь, при температуре не ниже 0 °С и не выше +25 °С, на расстоянии не менее 1 метра от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов, с относительной влажностью воздуха 50–80 %. Ящики с сапогами из пластиката ПВХ должны храниться только в горизонтальном положении;
• срок годности сапог – 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления обуви (месяц, год), наименование и номер модели указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

• сапоги упаковываются в потребительскую тару (пакеты из полимерных материалов) и транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
• транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация сапог не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.
Сапоги утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специализированных предприятиях по утилизации отходов.
Ограничения по утилизации зависят от загрязнения, полученных в результате эксплуатации.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)	Защитные свойства										
		Нс	Нм	К20	Щ20	Мун 200	Мп	Сж	См	Ми	В	З
Сапоги ПВХ «Призма-2»	50.000	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Призма-2» цвет: черный	50.000	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Призма-2»	50.001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Призма-2» цвет: черный	50.001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Ферма»	50.002	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Ферма»	50.003	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Ферма»	50.004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Ферма»	50.005	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Ферма»	50.006	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Ферма»	50.007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Форест»	50.008	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●
Сапоги ПВХ «Форест»	50.009	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●

Примечание:

Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти
Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
К 20 – обеспечивает защиту от растворов кислот концентрации до 20%
Щ 20 – обеспечивает защиту от растворов щелочей концентрации до 20%
Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)
Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям
См – обеспечивает защиту от скольжения по мокрым поверхностям
Ми – от истирания
В – обеспечивает защиту от воды
З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений

● – наличие защитного свойства
— – защитное свойство не предусмотрено

Гарантийный срок носки сапог – 90 дней со дня выдачи их в эксплуатацию, при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией.

Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.