



ВОЛЬТ

Обувь для защиты
от термических рисков
электрической дуги

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

technoavia.ru

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специальной серии «Вольт» с верхом из кожи (юфти), с комбинированным верхом из кожи (юфти) и текстильного материала для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур; от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий: ударов в носочной части, от проколов (по специальным заказам, при наличии в маркировке обозначения Мп), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от истирания; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями; от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий: ударов в носочной части, от проколов (по специальным заказам, при наличии в маркировке обозначения Мп), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от истирания; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений.

Наименование СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице Памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- Средства индивидуальной защиты ног (обувь) для защиты от термических рисков электрической дуги должны применяться в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги. Порядок допуска пользователей к применению данной обуви определяется правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

и устанавливается нормативными актами по охране труда в организации.

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, растянуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожек для обуви (во избежание залома задника);
- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена из натуральной кожи для верха обуви с применением современных обувных материалов.

Обувь производится с внутренними защитными носками из композитного материала, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от удара энергией 200 Дж.

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

Обувь обеспечивает защиту от кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300 °С.

Обувь с подкладкой из натурального меха (модели 50.106, 50.108, 50.111, 50.113) в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендована для эксплуатации в климатических поясах I–II, III, IV и Особом.

Ботинки с подкладкой из натурального меха (модель 50.104) в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I–II, III и Особом.

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

- обувь изготовлена по ТО 15.20.32-17385659-070-2021 к СТО 17385659-003-2020 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;

- при чистке использовать эмульсионный крем, текстильные детали обуви очищать при помощи влажной ткани.

Информация о размерах СИЗ:

- метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и воздействие веществ, разрушающих обувь, при температуре +14...+25 °С и относительной влажности воздуха 50–80%, на расстоянии 1 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;
- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую тару (коробки) и транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией.

Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)		
		Нс	Нм
Ботинки «Вольт» с комбинированным верхом с подкладкой из спилка подкладочного и текстильного материала	50.102	•	•
Ботинки «Вольт» с подкладкой из спилка подкладочного и текстильного материала	50.103	•	•
Ботинки «Вольт» с подкладкой из натурального меха	50.104	•	•
Ботинки «Вольт» с высокими берцами, с подкладкой из спилка подкладочного и текстильного материала	50.105	•	•
Ботинки «Вольт» с высокими берцами, с подкладкой из натурального меха	50.106	•	•
Полусапоги «Вольт» с подкладкой из спилка подкладочного и текстильного материала	50.107	•	•
Полусапоги «Вольт» с подкладкой из натурального меха	50.108	•	•
Сапоги «Вольт» с подкладкой из спилка подкладочного и текстильного материала	50.110	•	•
Сапоги «Вольт» с подкладкой из натурального меха	50.111	•	•
Сапоги «Вольт» с подкладкой из спилка подкладочного и текстильного материала	50.112	•	•
Сапоги «Вольт» с подкладкой из натурального меха	50.113	•	•

Защитные свойства								
Мун 200	Мп	Сж	См	Ми	Тп	Тн 40	Тн 30	З
•	○	•	•	•	•	—	—	•
•	○	•	•	•	•	—	—	•
•	○	•	•	•	•	—	•	•
•	○	•	•	•	•	—	—	•
•	○	•	•	•	•	•	—	•
•	○	•	•	•	•	—	—	•
•	○	•	•	•	•	•	—	•
•	○	•	•	•	•	—	—	•
•	○	•	•	•	•	•	—	•
•	○	•	•	•	•	—	—	•
•	○	•	•	•	•	•	—	•

Примечание:

Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти

Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж

Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям

См – обеспечивает защиту от скольжения по мокрым поверхностям

Ми – от истирания

Тп – обеспечивает защиту от повышенных температур (кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300 °С)

Тн 40 – обеспечивает защиту от пониженных температур до –40 °С

Тн 30 – обеспечивает защиту от пониженных температур до –30 °С

З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений

- – наличие защитного свойства

- – защитное свойство не предусмотрено

- – возможно комплектование проколозащитными прокладками по специальным заказам (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)



Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес: Россия, 125476,
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7

Тел.: +7 495 787-90-30

Email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте

technoavia.ru